



TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SOLMER™ solumuovi ASKELÄÄNENERISTE art. nro: 18680

Kuvaus:

Solumuovi / parkettialusmuovi

- korkealaatuinen PE-vahto
- VTT testattu ja hyväksytty
- valkoinen
- rullassa, valmista asennusta varten

Ominaisuudet : (tyypilliset keskiarvot)

	arvot	mittayksiköt	menetelmät
Paksuus	2	mm	
Leveys	1200	mm	
Pituus	25	m	
Ominaispaino (tiheys)	25 ±2	Kg/m ³	
Askelääneneristävyys (parkettialusmuovina)	min. 53	dB	ISO 140-6:1978 Acoustics Part 6 ISO 717-2:1982 Acoustics Part 2 ISO/DIS 717-2 Acoustics Part 2
Askeläänitasoluku	19	dB	
Väri	valkoinen		
Muoto	rullassa		
Rullan paino	ca. 1,5	kg	

Pakkaus:

Viisi (5) rullaa per LDPE-muovipussi (ca. 150m²).

Lisätietoa askeläänän vaimennuksesta eri laatoille:

Kts. tuotetiedote: SOLMER™, askeläänieristys art. 18680, 18685, 18686

Ympäristöön liittyvät asiat:

SOLMER™, SPM solumuovi edustaa korkealuokkaista laatutuotetta. SOLMER™ :n valmistusaine on puhdas polyetyleni, mikä ei sisällä minkäänlaisia raskasmetalleja ja on täysin kierrätettävä. SOLMER™ on pohjavesineutraali ja sitä voidaan hyödyntää ”toissijaisena energialähteenä”.

Yleiset huomautukset

Kaikki tässä tuotetiedotteessa mainitut ominaisuudet ja tekniset arvot vastaavat parasta tietoaamme ja kokemustamme. Ne eivät ole arvojen ehdottomia lupauksia. Käyttäjän asia on, varmistaa tuotteen sopivuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Sama asia koskee meidän antamaamme käyttökäytännön tietoa ja neuvoa.